

Tipologia prodotto	Finitura oleo-cerosa per legno, base acqua.
Area d'applicazione	Trattamento di finitura per pavimenti e arredo in legno, in interno.
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Diluibile con acqua. • 100% naturale. • 100% priva di solventi. • <u>Non contiene siccativi, biocidi e conservanti.</u> • Alta idrorepellenza e buona permeabilità al vapore. • Discreta resistenza al lavaggio e all'usura da calpestio. • Su legni ricchi di tannino o sostanze solubili o reattive, non macchia e non subisce ritardi di essiccazione. • Non si carica elettrostaticamente, evitando con ciò di ionizzare l'aria e attirare la polvere sulle superfici trattate. • Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime rinnovabili; minima energia di produzione; residui facilmente e completamente bio-degradabili; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.
Aspetto della superficie a prodotto applicato	Data ad un paio di mani forma una sottile patina protettiva, a bassissimo effetto "bagnato", incolore e satinata; grazie al contenuto di cera, è possibile "lucidare" la superficie.
Dichiaraz. completa dei componenti	Acqua, cera carnauba, olio di tung, polisaccaridi naturali.
Dati tecnici	<p>Forma fisica: liquido semiopaco, lattiginoso.</p> <p>Viscosità (20° C): 38 sec. (coppa Ford/4).</p> <p>Peso specifico (20° C): ca. 1.00 gr/ml.</p> <p>Resa: 15-20 m²/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.</p> <p>Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.</p> <p>Confezioni: in PE da 0,5 - 2 lt.</p>
Modalità di applicazione	<p>Preparazione del supporto: in caso di supporti grezzi (o ancora assorbenti), pre-trattare con Fondo Universale, una o due mani, a chiusura dei pori. Lisciare bene la superficie (carta grana 280-320) e pulire dai residui di carteggiatura.</p> <p>Metodo di applicazione: il prodotto è pronto all'uso. Si può applicare a pennello, rullo a pelo corto o spandicera. Non applicare a temperature inferiori a +15° C. Mescolare con cura il prodotto prima dell'uso. Applicare un paio di mani, ben tirate, la seconda sulla prima asciutta (a ca. 24 ore* una dall'altra); togliere gli eccessi dopo ogni mano a superficie ancora umida (dopo ca. 10 min.) con straccio inumidito o monospazzola. Polire la superficie mediante spazzolatura a mano (o con monospazzola con pad bianco) una volta asciutta.</p> <p>Pulizia degli attrezzi: lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.</p> <p>Manutenzione: pulire con Sapone per Pavimenti e passare Incera, diluita con acqua, regolarmente; riapplicare la Cera Fluida, diluita al 10-20% con acqua, in caso di superficie consumata o segnata.</p> <p>* <u>Tempi di asciugatura</u> (20° C / 55-60% UR): fuori polvere: ca. 4-6 ore asciutto (pronto per i trattamenti successivi): 18-24 ore (eccesso di prodotto applicato e scarsa circolazione d'aria condizionano negativamente i tempi di asciugatura)</p>
Etichettatura	<p>Frasi di rischio: nessuna.</p> <p>Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.</p> <p>C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06): Tipologia di prodotto: Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, base acqua Valore limite UE per questo prodotto: 130 gr/litro di C.O.V. Questo prodotto contiene al massimo: 0 gr/litro di C.O.V.</p>