

Tipologia prodotto	Finitura ad "alto solido", base olio, per legno.
Area d'applicazione	Trattamento di manutenzione per strutture, arredo, infissi e pavimenti, in esterno; per arredo, in interno. Risalta la venatura del legno.
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Alto Solido (ca. 50% di pregiati oli naturali). • Altissima resa. • Non contiene biocidi e preservanti. • Altamente idrorepellente e lavabile. • Ottima resistenza a macchie di diversa natura. • Buona resistenza agli agenti atmosferici. • Non si carica elettrostaticamente, evitando con ciò di ionizzare l'aria e attirare la polvere sulle superfici trattate. • Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime rinnovabili; minima energia di produzione; residui facilmente e completamente bio-degradabili; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.
Aspetto della superficie a prodotto applicato	Ad effetto "bagnato", mette in risalto la naturale venatura del legno. Dato a una-due mani, ben tirate, satura i pori, lasciando una sottilissima patina incolore satinata sulla superficie.
Dichiaraz. completa dei componenti	Resina naturale a base di olio di soia, olio di tung, resinato di colofonia e zinco, standolio di ricino, terpene d'arancia, siccativi (senza Pb).
Dati tecnici	<p>Forma fisica: liquido trasparente, ambrato.</p> <p>Viscosità (20° C): ca. 38-40 sec. (coppa Ford/4).</p> <p>Peso specifico (20° C): ca. 0.92-0.96 gr/ml.</p> <p>Resa: 20-30 m²/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.</p> <p>Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.</p> <p>Confezioni:</p>
Modalità di applicazione	<p>Preparazione del supporto: il fondo deve essere asciutto, privo di grassi, sporco, parti incoese e in distacco, e, possibilmente, ben carteggiato. Eventualmente lavare con diluente.</p> <p>Metodo di applicazione: il prodotto è pronto all'uso. Si può applicare a pennello o straccio. Non applicare a temperature inferiori a +15° C. Mescolare con cura prima dell'uso. Applicare 1-2 mani, secondo l'assorbimento del fondo e il grado di finitura richiesto, ben tirate a 18-24 ore* una dall'altra; ripassare dopo ogni mano, a superficie ancora "oleosa" (entro 5-10 min.), con uno straccio asciutto per togliere il prodotto rimasto in superficie.</p> <p>Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con Diluente.</p> <p>Manutenzione: per la manutenzione ordinaria usare il prodotto diluito al 20-30% con Diluente.</p> <p>* Tempi di asciugatura (20° C / 55-60% UR): fuori polvere: ca. 6-8 ore asciutto (pronto per i trattamenti successivi): 18-24 ore (eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura)</p>
Etichettatura	<p>Frase di rischio: nessuna.</p> <p>Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.</p> <p>C.O.V. (Conformità al D.L. 161/06): Tipologia di prodotto: Prodotti per il mantenimento del legno (oli, cere, etc.) Valore limite UE per questo prodotto: esente da limiti. Questo prodotto contiene al massimo: 500 gr/litro di C.O.V.</p>